

AS200i HDPE

Geurfilter/emissiefilter



Heldere oplossingen voor stank en emissieproblemen

De standaard oplossing van Aspatec holland B.V. Voor het verwijderen van geuremissie en lucht gedragen deeltjes bij emissie uitstoot. Aspatec holland streeft ernaar een bijdragen te leveren aan een schone/frisse leefomgeving en een duurzame/groene wereld. Met onze producten en dienstverlening (advies, service en onderhoud) willen we klanten in staat stellen op veilige wijze lucht en water kosteneffectief te zuiveren, waardoor schade aan mens, milieu en materialen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Onze specialisatie is het bieden van hoogwaardige oplossingen, daar waar de zwaarste eisen aan luchtzuivering worden gesteld.

Deze serie filters zijn zelfademend, of geforceerd door middel van ventilator op zeer lage druk en kan uitgevoerd worden met meerdere combinaties van filtermedia. Afhankelijk van toepassing c.q. emissiedamp.

Materiaal: HDPE zwart

Toepassingen

- Emissie van Industrie
- Zwaar belaste Rioolgemalen enz.
- Emissie van Olie tank bedrijven
- Emissie van GFT verwerkers
- Vuilverwerkers
- Visverwerkers
- Foodsector
- Papierfabrieken
- Ontluchting voor rioolgemalen
- Vacuüm riooltechniek
- Ontluchting van kelders / ruimtes / hallen / Silo's
- Andere vormen van emissie behandeling d.m.v dit filter is ook mogelijk

Optioneel

- Geforceerd beluchten/ontluchten dmv ventilator (ipv zelfademend/atmosferisch)
- Inhoud filter; bulkvulling

Zie ommezijde voor technische specificaties en afmetingen.

Omschrijving	Inhoud filter	Filtermedium	Air flow	Afmeting mm	Aansluiting
AS200i HDPE-1000L	1000 liter media	op specificatie	2000M ³ /uur	Ø1000xH1500	variabel
AS200i HDPE-2000L	2000 liter media	op specificatie	3600M ³ /uur	Ø1500xH1800	variabel
AS200i HDPE-4000L	4000 liter media	op specificatie	6400M ³ /uur	Ø1800xH2700	variabel
AS200i special op aanvraag					

Andere modellen of afmetingen zijn ook mogelijk

De afmetingen en luchtcapaciteiten zijn indicatief en afhankelijk van emissiedamp



Filters kunnen geleverd worden met diverse soorten filtermedia. Afhankelijk van toepassing.

Ook in filterzak verkrijgbaar.



Odoroxidizer



Blend Media 50/50



Actief koolstof



Filterzak

Contact

Mail: info@aspatec.nl
 Telefoon: +31 172 474960
 Telefax: +31 172 234152

Bezoekadres:

Aspatec Holland BV:
 Rontgenweg 16a
 2408 AB Alphen aan den Rijn

Postadres:

Aspatec Holland BV:
 Postbus 2151
 2400 CD Alphen aan den Rijn

